

Model:
ADP-32A3 DUO

Indeks:
A31A232

EAN:
5905548274140

Opis:

ADP-32A3 "DUO" to 2-lokatorski domofon umożliwiający zdalną obsługę wejścia do posesji / lokalu, czyli prowadzenie rozmowy pomiędzy modułami wewnętrznymi (unifonami) a kasetą zewnętrzną oraz bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi / furtki. Kasetka zewnętrzna domofonu zamknięta jest w małogabarytowej obudowie, wyposażonej dodatkowo w daszek chroniący urządzenie przed skutkami opadów atmosferycznych. Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe unifony (o 1 dodatkowy unifon w obrębie każdego lokalu), dzięki czemu możliwa będzie zdalna obsługa wejścia na posesję z różnych miejsc. Dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia rozmów wewnętrznych pomiędzy unifonami (funkcja interkom) zainstalowanymi w tym samym lokalu. Należy w tym celu nabyć specjalny dodatkowy unifon – model ADA-32A3 (grafitowo-srebrny) lub model ADA-33A3 (biały). Charakterystyka zestawu:

- słuchawkowy unifon,
- regulacja głośności rozmowy i dzwonienia,
- obsługa dwóch wejść,
- interkom wewnątrzlokatorski (zestaw rozbudowany) lub interkom międzylokatorski (zestaw nierozbudowany),
- 2-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy / podtynkowy kasetki,
- kasetka wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- podświetlany przycisk wywołania,
- daszek ochronny kasetki,
- możliwość samodzielnego montażu,
- możliwość rozbudowy zestawu o 1 unifon.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,5 W / 2 W
Ilość przewodów łączących	3
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Tak
Wymiary opakowania	185 x 247 x 125 mm
Waga brutto opakowania	1380 g
Typ opakowania	Karton

Kasetka zewnętrzna

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	Brak
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	2
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +45°C
Wymiary zewnętrzne	125 x 45 x 43 mm
Waga netto	210 g

Unifon

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość melodii gongu	1
Głośnomówiący	Nie
Temperaturowy zakres pracy kasetki	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	222 x 100 x 50 mm
Waga netto unifonu	390 g