

LV-V-IP5M25DF-DL

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2K
- Bogaty w szczegóły film dzięki przetwornikowi SONY
- Funkcje inteligentne oparte o klasyfikację ludzi i pojazdów
- Wbudowany mikrofon
- Ulepszona wydajność z kodowaniem H.265+
- Doświetlanie hybrydowe IR/LED o zasięgu 25 metrów
- Obudowa o klasie odporności na warunki atmosferyczne IP67



Model	LV-V-IP5M25DF-DL
Czujnik obrazu	1/2.8" SONYStarvis, podświetlany od tyłu czujnik CMOS
Rozdzielczość	5MP
Efektywne piksele	2616(H)*1964(V)
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
Kompresja audio	G711A/U, AAC
System TV	PAL/NTSC
Czas migawki elektronicznej	Auto: 1/3-1/100000 s
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.006 Lux@(F1.6,AGCwłączone), 0 Lux światło białe/B/W: 0 Lux z IR
Stosunek sygnał/szum	60 dB
Progresywny	Progresywny
Wyjście wideo	Sieć
Obiektyw	
Długość ogniskowa i kąt widzenia	2.8 mm, poziomy FOV106°, pionowy FOV56°, diagonalny FOV127°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy 2.8mm
Kontrola ostrości	Stała
Przysłona	F1.6
Piksele	5MP
Widoczność nocna	
Światło pomocnicze	38μ x 2 szt. (LEDświatło ciepłe 4000K), 38μ x 2 szt. LEDIR
Zasięg światła pomocniczego	IR: 25 m, światło ciepłe: 25 m
Status światła pomocniczego	Automatyczne sterowanie
Włączanie światła pomocniczego	Tryb inteligentny, ręczny i czasowy
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokół: TCP/IP	IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP,SNMP, Qos, 802.1x
ONVIF	Obsługuje ONVIF19.12 (Profile S/T/G)
P2P	Tak
POE	Wewnętrzne, obsługuje IEEE802.3af
Opóźnienie wideo	0.3 s (w obrębie LAN)
Główny strumień 1	2592x1944@30fps
Główne strumienie 2	2560x1440@30fps
Główne strumienie 3	1920x1080@30fps 1280x720@30fps
Strumień podrzędny 1	1280x720@30fps
Strumień podrzędny 2	720x480@30fps
Przeglądarka IE	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smartfon	iPhone, Android
Funkcje AI	
Inteligentna analiza	Wykrywanie intruzów (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) Wykrywanie przekroczenia linii (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) Wykrywanie krążenia (na podstawie wykrywania ludzi) Wykrywanie gromadzenia się ludzi (na podstawie wykrywania ludzi) Wykrywanie ruchu na podstawie wykrywania ludzi Wejście do strefy (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) Opuszczenie strefy (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów)

Funkcje kamery	
Dzień/Noc	Kolor/B/W (IR-CUT)
Konfiguracja obrazu	Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość, Lustro, 3D NR, Balans bieli, Antyflicker, Zabezpieczenie wideo, HLC
Pełny kolor	Obsługiwane
Wzór korytarza	Obsługiwane
ROI	Obsługiwane
BLC	Obsługiwane
WDR	Obsługiwane
Wykrywanie ruchu	Obsługiwane (wsparcie tylko wykrywania na podstawie ruchu ludzi)
Maskowanie prywatności	3 prostokątne strefy
Tryb nagrywania	NVR/CMS/Web
Język	Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, rosyjski, koreański, polski, francuski, japoński, hiszpański, portugalski, włoski, hebrajski, ukraiński, arabski, wietnamski, tajski, węgierski
Interfejs	
Audio	1 wbudowany mikrofon
Slot na kartę SD	obsługuje maksymalnie 1TB
Ogólne	
Obudowa	Metalowa, IP67
Filtr IR Cut	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C, maks. wilgotność 95%
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C, maks. wilgotność 95%
Źródło zasilania	DC12V±10%, 700mA
Wymiary	ø96 x 91(H)mm
Waga	600g