

Model:
VMA-58A5

Indeks:
A53A658



Opis:

Moduł dystrybutora VMA-58A5 umożliwia transmisję jednocześnie 2 kanałów wideo i 2 kanałów audio jednocześnie. W praktyce oznacza to jednoczesną możliwość wykonania maksymalnie 1 rozmowy lokatora z kasetą zewnętrzną i 1 rozmowy interkom pomiędzy innymi lokatorami lub 1 rozmowy lokatora z kasetą zewnętrzną i 1 rozmowy lokatora z konsolą portierską lub 1 rozmowy lokatora z konsolą portierską i 1 rozmowy interkom pomiędzy innymi lokatorami lub 2 rozmów lokatora z kasetami zewnętrznymi lub 2 rozmów lokatora z konsolami portierskimi lub 2 rozmów interkom pomiędzy różnymi lokatorami.

Specyfikacja techniczna:

Akcesoria

Napięcie zasilanie	24 V DC
Ilość przewodów łączących	Skęćka
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,24 W / 0,36 W
Pobór prądu - czuwanie / praca	60 mA / 120 mA
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +40°C
Wymiary (W x SZ x G)	140 x 150 x 60 mm
Waga netto	443 g
*Wymiary opakowania (W x SZ x G)	160 x 153 x 42 mm
Waga brutto	514 g
Typ opakowania	Karton