

**Model:**

VDA-64C5

**Indeks:**

C53A164

**EAN:**

5905548277912



## Opis:

Montowana natynkowo kasetka zewnętrzna idealnie mieści się na wąskim słupku. Wykonana jest ze stopu aluminium i jest odporna na opady atmosferyczne (stopień ochrony – IP65). Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, z obiektywem o poziomym polu widzenia 110° i pionowym 60°. Wejście na posesję może być realizowane za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty pracującego w standardzie Mifare 13,56 MHz. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada podczerwone oświetlenie nocne.

## Specyfikacja techniczna:

|   |   |
|---|---|
| Napięcie zasilania                                | 12-15V DC                                   |
| Rodzaje wyjść                                     | Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC |
| Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca) | 1,5 W / 3,6 W                               |
| Ilość obsługiwanych lokali                        | 4   |
| Rozdzielczość obrazu                              | 1080p                                       |
| Typ przetwornika kamery                           | Kolor CMOS 1/3"                             |
| Daszek ochronny                                   | Tak   |
| Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie           | ok 60°/ 110°                                |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Tak   |
| Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego        | 13,56 kHz (MIFARE)                          |
| Maks. moc promieniowania czytnika                 | <5mW  |
| Oświetlenie nocne                                 | Diody IR LED                                |
| Materiał obudowy                                  | Stop aluminium                              |
| Sposób montażu kasetki zewnętrznej                | Natynkowy                                   |
| Temperaturowy zakres pracy                        | -18°C ~ +40°C                               |
| Współczynnik ochrony                              | IP65  |
| Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)                | 145 x 70 x 42 mm                            |
| Waga netto kasetki                                | 250 g                                       |
| Dane logistyczne                                  |   |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G)                   | 200 x 100 x 55 mm                           |
| Waga brutto                                       | 474 g                                       |
| Typ opakowania                                    | Karton                                      |